



Deutsches
Lichtkontor

LED Ein- und Aufbaupanel quadratisch



Deutsches
Lichtkontor

LED Ein- und Aufbaupanel quadratisch DL-DLE-812-S

- ✓ Stromkostensparnis von bis zu 70 %
- ✓ Maximale Lichtausbeute
- ✓ Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- ✓ Geringe Wärmeabstrahlung
- ✓ Quecksilberfrei
- ✓ CO² Einsparung
- ✓ lange Garantie
- ✓ Schickes Design

Technische Daten

Volt:	200-240 V	Garantie:	3 Jahre
Leistung:	8 bis 12 W	Lebensdauer:	30.000 Std.
	8W oder 12W einstellbar	Schaltzyklen:	> 25.000
Farbindex:	Ra>80	Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart:	IP 44	Material:	Aluminium mit PC
Abstrahlwinkel:	120°	Lochmaß:	80-160
		Dimmbar:	nein
Länge	180 mm	Lieferumfang:	Leuchte mit Treiber
Breite:	180 mm		
Höhe:	21 mm		
Gewicht	0 kg		

Energielabel



Einsatzbereich

Innenbereich

Siegel



•• Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie gern auf Anfrage.

Telefon: 03763 / 778 69 00 | E-Mail: info@deutsches-lichtkontor.de | www.deutsches-lichtkontor.de

Rechtliche Informationen Änderungen an den Verdrahtungen dürfen nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte vorgenommen werden. Eine fehlerhafte Installation kann zu Personen- und Sachschäden führen. Prüfen Sie immer auf Spannungsfreiheit. Die Gewährleistungspflicht des Deutschen Lichtkontors entfällt bei unsachgemäßen Umrüstungsarbeiten. Technische Daten sind Durchschnittswerte und können variieren. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen im Sinne der technischen und gestalterischen Weiterentwicklung sind ohne weitere Ankündigung vorbehalten.